

≡ Renseutstyr for skylle-/vaskevann ≡



Bruker du vannbaserte produkter?

Da rengjør du sannsynligvis maskiner, lakkspøyer og/eller verktøy med – **vann**.

Men – hva gjør du med det forurensede vaskevannet etter bruk??

Vaskevannet skal behandles som farlig avfall, noe som er kostbart å levere til et avfallsselskap. Vi presenterer her vaske-/rensestasjoner som er laget for å hjelpe deg med å behandle/rense vaskevannet på en effektiv og økonomisk måte.

En vaskestasjon som også renser/gjenvinner vaskevannet!

Det spiller ingen rolle om det forurensede vaskevannet inneholder rester av vanntynnbar maling eller lakk, beis, trykkfarge (flexo-print) eller vannbasert lim.

Viktigste egenskaper:

- ≡ Ingen behov for synke-/sedimenteringstanker – kun en plass å samle alt avfallet/vaskevannet.
- ≡ Ingen krav til egne pumper for både forurenset og rensed vann.
- ≡ Brukervennlig spyle- og vaskestasjon.
- ≡ Beholder for klart/renset vann med størrelse tilpasset bedriftens behov (80, 160, 200, 400 eller 800 liter).
- ≡ Integrert pumpe med ca. 4 bar trykk for rengjøring av verktøy og utstyr.
- ≡ En regulerbar pistol sørger for riktig vannstråle. Takket være pistolholderen kan den fungere som vannkran, og begge hender holdes fri.
- ≡ Tidsstyrt røreverk blander inn flokulerings-/koaguleringsmiddel.
- ≡ Ved hjelp av filtre og en enkel mekanisme skilles forurensningene fra vaskevannet i løpet av noen få minutter.
- ≡ Det rensede vannet kan brukes om og om igjen.
- ≡ Kompakte enheter – de minste trenger under 1m² gulvplass på tross av stor kapasitet.
- ≡ Ingen behov for vanntilførsel eller avløp i nærheten. Trenger kun stikkontakt med 230V.
- ≡ Muligheter for tilleggsutstyr, *rotoclean*, som muliggjør rask og effektiv rengjøring av maleruller/-rullehåndtak i løpet av kun 1-2 minutter.

Rensestasjonene er hovedsakelig laget av høykvalitets gjenvinnbar plast (PE) og rustfritt stål. Dette garanterer optimal kjemisk stabilitet og forlenget levetid. Stasjonene består av gjennomprøvede tekniske løsninger som har vist seg å holde i mange år.

Vi tilbyr rensestasjoner med kapasitet fra 80 liter og oppover. Stasjonene over 400 liter blir konfigurert etter kundens ønsker og krav.

Vi gir 5 års garanti på rensestasjonene når de blir brukt med våre produkter for behandling av vaskevann. Dette gjelder også ved bruk av tilsvarende produkter som er godkjent av oss på forhånd. Garantien gjelder ikke slitedeler og/eller skader som oppstår som følge av feil eller uansvarlig bruk. Følgeskader erstattes ikke.

Norbond
www.norbond.no

Engomsvingen 10
Trehørningen Ind.område
2323 INGEBERG
Telefon: 62520410
E-post: post@norbond.no

Rensestasjoner:

AS 80
AS 160
AS 200
AC 400
AC 800

Rengjøring av:

lakkpistoler
pumper
lakteringsautomater
beismaskiner
flowcoat anlegg
limutstyr
verktøy
spann/kanner
maleruller/koster
print maskiner

Renser/gjenvinner vaskevann med rester av:

vanntynnbar maling/lakk
vannbasert lim
trykkfarge (flexo print)
alkyd emulsjon

Norbond forhandler også:

Industrilakk/-maling
Billakk
Industriilm/treilm
Lakkspøyer/pumper
Lakteringsautomater
Beis-/malemaskiner
Slipemateriell
Verneutstyr
Non-paint/tilbehør