

Aquaflex

8000-513009-XXX

sikkens
WOOD COATINGS



Produktbeskrivning

Vattenspödbart pastakoncentrat för toning av vattenspödbara produkter i blandare. - färggivare

Kulör

olika kulörer

Pigmentbas

AY124 - Yellow Orange

Förpackning

8000-513009-011 - 1 L
8000-513009-030 - 3 L

Förbrukning

Såsom specificeras i formuleringen.

Appliceringstemperatur

15 - 25 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.

Verktygsrengöring

Tvätta direkt efter användning med vatten, vid behov med vanligt diskmedel eller med ST 830.

Lagring

Minsta hållbarhet (MHD) i originalförpackning är 18 månader; lagringstemperatur +5 - +30 °C. Det går eventuellt att använda produkten även efter minsta hållbarhetsdatum, men produkttegenskaperna kan skilja sig från nytt material. Öppnad förpackning måste förslutas väl. Förvarars svalt men frostfritt.

Avfall

Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning. Produktrester måste tas hand om enligt de lokala föreskrifterna eller enligt EU-avfallsförteckningen: 08 01 12.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner » Säkerhetsdatablad

Varning

Före användning, läs etiketten och produktinformationen. Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.

VOC-direktiv

Ej märkningspliktig.

Generella instruktioner

Den korrekta basen för den valda kulören måste finnas till hands och den korrekta kulören väljas. Före varje toning måste kontrolleras att alla cylindrar är fyllda med tillräcklig mängd färgkoncentrat! Färgpastan fylls efter omrörning (ej skakning) i de avsedda behållarna och fördelas mellan dessa. Färgpastan måste röras om i doseringsbehållaren flera gånger dagligen. Behållaren måste skakas minst 2 minuter efter toningen, så att färgkoncentratet blandar sig väl med basmaterialet. Färgtonen måste kontrolleras.

För att garantera att blandaren arbetar felfritt och att doseringen blir exakt måste följande underhållsåtgärder vidtas:

Koncentratnedsmutsningar ska genast tas bort – blandaren måste hållas ren. Blandarens rengöringsprogram ska köras och borstbehållaren (om sådan finns) tömmas och fyllas med nytt rengöringsmedel. Filtkuddarna (om sådana finns) ska rengöras dagligen och bytas ut vid behov. Man bör varje vecka utföra en kontroll för att säkerställa att blandaren befinner sig i fullt funktionsdugligt skick. Blandaren måste underhållas regelbundet för att den ska fungera felfritt.

Information

Toningspastan är avsedd för användning i blandarens doseringsbehållare.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919